


DOSTUPNO KAO
JV002GZ bez baterije i punjača | **JV002GD201** sa 2 x BL4025 baterijom, DC40RA punjačem i Makpac 3 kućištem

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Veoma efikasan za glatko sečenje debelih materijala koji čine alat jako opterećen
- Funkcija smanjenja svetlosti
- Manje ljuljanja: poboljšana stabilnost tokom sečenja zahvaljujući široj osnovnoj ploči.
- Promenljiva kontrola brzine pomoću okidača omogućava lakše precizno poravnanje sečiva sa linijom olovke
- 3 orbitalna podešavanja + ravno sečenje
- Stezaljka sečiva bez alata (sa držačem sečiva koji omogućava promenu sečiva jednom rukom)
- Kontrola promenljive brzine pomoću točkica
- Meki start omogućava precizno sletanje sečiva na površinu radnog predmeta
- Mlaznica za prašinu se može pričvrstiti za povezivanje sa Makita usisivačem
- Električna kočnica za povećanu produktivnost
- Zaštitno kolo motora/akumulatora štiti od preopterećenja, prekomernog pražnjenja i pregrevanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Udarci u minuti	0 - 3.500 min ⁻¹
Kapacitet sečenja - drvo	135 mm
Aluminijum	20 mm
Meki čelik	10 mm
Opseg nagiba	0 - 45°
Drška tip	B tip
Orbitalna funkcija	3 orbitalno / ravno sečenje
Dimenzije (D×Š×V)	272 x 84 x 208 mm ^{*1}
Težina*	2,7 kg ^{*2}

^{*1} Sa baterijom BL4025 / ^{*2} Sa baterijom BL4020

ISTAKNUTI PROIZVODI

3 Orbitalna podešavanja + Pravo sečenje
 Optimalna akcija rezanja može biti izabran jednostavnim okretanjem promenite polugu.

Stezaljka za sečivo bez alata
 sa držačem sečiva koja omogućava za promenu sečiva jednom rukom.


Kontrola promenljive brzine pomoću točkica

Broj	Obradak
4 - 6	Drvo
3 - 6	Meki čelik
3 - 4	Nerdajući čelik
3 - 6	Aluminijum
1 - 4	Plastika


Ugao nagiba
 Ubodna testera je opremljena sa sposobnost izvođenja iskosa (0-45°) testerisanje.

BUKA

 Nivo zvučne snage: **96 dB(A)** Nivo zvučnog pritiska: **88 dB(A)**
 Nivo vibracija: **daske za sečenje/lim: 6,1 / 4,2 m/s²**

KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
PRIBOR
Vodjica
 193516-3

Adapter za vodjicu
 197252-3

Adapter za vodjicu
 193517-1

Poklopac
 413J99-0

Mlaznica za prašinu
 122C71-6

Zaštita od cepanje drveta
 415524-7

Unutrašnja tacna
 8359Y2-4

POVEZANI PROIZVODI

 40 V max XGT
JV001
 Akumulatorska ubodna testera

 LXT 18 V
DJV181
 Akumulatorska ubodna testera

 LXT 18 V
DJV182
 Akumulatorska ubodna testera