



**DOSTUPNO KAO**

PP001GZK bez akumulatora i punjača i sa plastičnim koferom

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


**Produktivnost**  
Da bi bušenje bilo efikasno i kontinuirano, bušač se automatski uvlači čim se rupa probuši.



**Povratna poluga**  
Povratna poluga omogućava uvlačenje bušača u toku rada.



**Komfort**  
Rukohvat sa mogućnošću okretanja za 360° za optimalno pozicioniranje u različitim prostorima.



**Maksimalna debljina za okrugle rupe**  
Može da buši okrugle rupe prečnika 19 mm u uobičajenom čeliku debljine 10 mm

**BUKA I VIBRACIJE**

 Nivo zvučnog pritiska: **77 dB(A)**,  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**
**KOMPATIBILNOST**

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F**
**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodan za brzo bušenje okruglih i ovalnih rupa bez varnica ili strugotina.
- Pogodan za bušenje različitih materijala (meki čelik, nerđajući čelik, aluminijum i bakar) i struktura (ravne, pod uglom, H profili ili kanali).
- Podesiva vodica za podešavanje dubine omogućava prilagođavanje mesta bušenja do 40 mm od ivice.
- Ovaj model je za 19 mm kraći od modela 18 V LXT.
- Akumulator 40 V XGT i moćan BL motor omogućavaju radnu brzinu veću za 85% u odnosu na model 18 V LXT.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Maks. kapacitet	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugla/ovalna
Maks. debljina čelika	9 mm
Maks. debljina nerđajućeg čelika	6 mm
Maks. daljina bušenja	40 mm
Dimenzije (D×Š×V)*1	296 x 40 x 99 mm
Težina*1	11,6 kg

\*1 Sa akumulatorom BL4025

**PRIBOR**

 Hidraulično ulje  
SC00000106

 Radni stalak  
SC03801080

 Klizni graničnik  
SC03300790

 Probojac/matrica  
okrugle rupe

 Probojac/matrica  
ovalne rupe


6 mm	SC05340040	SC05340040	6,5×10 mm	SC05340200	SC00000244
6,5 mm	SC05340050	SC05340050	6,5×13 mm	SC05340210	SC00000246
8 mm	SC05340060	SC05340060	8,5×13 mm	SC05340220	SC00000248
8,5 mm	SC05340070	SC05340070	8,5×17 mm	SC05340230	SC00000250
10 mm	SC05340080	SC05340080	9×13,5 mm	SC05340240	SC00000252
11 mm	SC05340090	SC05340090	9×18 mm	SC05340250	SC00000254
12 mm	SC05340100	SC05340100	10×15 mm	SC05340260	SC00000256
13 mm	SC05340110	SC05340110	10×20 mm	SC05340270	SC00000258
14 mm	SC05340120	SC05340120	11×16,5 mm	SC05340280	SC00000260
15 mm	SC05340130	SC05340130	12×18 mm	SC05340290	SC00000262
16 mm	SC05340140	SC05340140	13×19,5 mm	SC05340300	SC00000264
18 mm	SC05340150	SC05340150	14×21 mm	SC05340310	SC00000266
19 mm	SC05340170	SC05340170			
20 mm	SC05340160	SC05340160			

**POVEZANI PROIZVODI**

 LXT 18 V  
DPP200  
Akumulatorski bušač