



DOSTUPNO KAO

RP001GZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Jednostavno upravljanje prekidačem

1. Dugme za zaključavanje
2. Dugme za otključavanje
3. Prekidač



Regulator za podešavanje brzine

Omogućava izbor brzine oscilacije u skladu sa različitim radnim predmetima.

1. 8.000 min⁻¹
2. 12.500 min⁻¹
3. 17.000 min⁻¹
4. 21.000 min⁻¹
5. 25.000 min⁻¹



Podešavanje dubine glodanja u 3 stepena

Okretanjem osnove graničnika izaberite vijak graničnika.



LED radno svetlo

Pritiskanje dugmeta za zaključavanje prebacuje alat u režim pripravnosti, a LED radno svetlo omogućava bolju vidljivost položaja glodanja.

BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **92 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **100 dB(A)**, Nivo vibracija: **6,3 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025 i BL4020** | Kompatibilan: **BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
RT001G
Akumulatorska glodalica



XGT 40 V max
VC004G
Akumulatorski usisivač - AWS



XGT 40 V max
VC009G
Akumulatorski ranac usisivač - AWS

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za sve koji se bave stolarstvom, izradom nameštaja, zanatlije i izvođače radova.
- Odlikuju ju lako upravljanje, efikasnost, mala težina i visina koji omogućavaju istu efikasnost kao kod modela sa kablom.
- Moćna i kompatibilna zahvaljujući litijum-jonskom akumulatoru 40 V max XGT i BL motoru koji obezbeđuju veliku snagu i podržavaju konusnu steznu čauru veličine 12 mm.
- Dosledno sečenje sa konstantnom kontrolom brzine omogućavaju glatke rezove čak i sa burgijama prečnika 12 mm.
- Višestrani kapacitet uranjanja od 60 mm, kompatibilan sa svim burgijama u katalogu pribora uprkos maloj težini i visini.
- Blaga kočnica omogućava nežno zaustavljanje i sprečava oštećenja usled povratnog udara.
- Ima mogućnost opremanja dodatnim priborom i kompatibilna je sa različitim priborima poput šablonske vođice i adaptera vođice čime se povećava raznovrsnost.
- Rad prilagođen korisniku sa zasebnom dugmadi za zaključavanje i otključavanje kako bi upotreba bila što jednostavnija.
- LED radno svetlo omogućava bolju vidljivost položaja sečenja.
- Opremljena je i AWS sistemom, promenljivom brzinom, mekanim startom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Brzina bez opterećenja	8000–25.000 min ⁻¹
Veličina podnožja	150 x 130 mm
Kapacitet uranjanja	60 mm
Veličina stezne čaure	12 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	135 x 275 x 288 mm
Težina*	4,0 kg

* Sa akumulatorom BL4025

PRIBOR

Adapter vođice
194579-2



Vođica
199140-0 (1 m),
194367-7 (3 m),



Stezaljka
199826-6 (brza)
194385-5 (standardna)



Prava vođica sa mikro podešavanjem
195136-9



Držač
122661-3



Šipka
256861-8 (255 mm),
195137-7 (450 mm)



Prava vođica
342428-9



Zakrivljena vođica
123022-4



Mlaznica za prašinu
194934-8



Konusna stezna čaura
763622-4 (1/2")



Stezna čaura
763801-4 (6 mm), 763804-8 (8 mm)



AWS sistem WUT01
198900-7



Adapter bežične jedinice WUT02 & WUT01
199790-1



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si