



**Dostupno kao**

UB003CZ bez baterije, prijenosnog napajanja i punjača

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodna za komunalna preduzeća, baštovane, glamping, kampovanje, hotele
- Mogućnost dodavanja ranca za ledni akumulator
- Kompatibilna sa XPT / IPX4
- Do 60 minuta rada korišćenjem PDC1500 u režimu maksimalne brzine ili maksimalne brzine podešene polugom regulatora brzine
- 3-stepena teleskopska mlaznica sa opsegom podešavanja od 100 mm

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	36 (40 V max)
Brzina bez opterećenja	4.000 – 10.600 / 17.700 / 22.100 min <sup>-1</sup>
Maks. sila duvanja	24 N
Maks. zapremina vazduha	17,6 m <sup>3</sup> /min
Maks. brzina vazduha	86,0 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	1013 x 178 x 298 mm
Težina (EPTA)	2,8 kg

**POSEBNOSTI PROIZVODA**



**Mogućnost dodavanja ranca**  
Mašina se može okačiti povezivanjem pojasa na ranac za PDC1500, čime se smanjuje opterećenje ruke korisnika.



**Mlaznica smanjuje reaktivnu silu**  
Rukohvat kao uporište smanjuje povratni udar prilikom naginjanja mašine, jer se reaktivna sila usmerava prema rukohvatu kada je mlaznica nagnuta nadole, čime se smanjuje opterećenje ruke korisnika.



Otvor na dnu kućišta omogućava kačenje mašine na zidnu kuku radi skladištenja.



**Dugme za 3 režima brzine**

**PRIBOR**

Adapterska cev  
191L96-5\*



Pojas za pričvršćivanje  
duvalice na PDC ledni  
akumulator  
191J48-4\*



Zaobljena mlaznica  
197888-8\*\*2



Ravna mlaznica  
197889-6\*\*2



Mlaznica za čišćenje oluka  
191B03-8\*\*2



\* Isporučena / \*\* Sa upotrebom adaptera 1910M7-9



Nivo zvučne snage: **92,4 dB(A)**  
Nivo zvučnog pritiska: **82,2 dB(A)**  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup> ili manje**



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si