



**DOSTUPNO KAO**

UC022GZ bez akumulatora i punjača | UC022GT101 sa akumulatorom BL4050F i DC40RA punjačem

**KORISNIČKE PREDNOSTI**

- Pogodno za arboriste, pejzažiste, farmere i opštinske radnike.
- Performanse sečenja i težina ekvivalentne ili veće od klase od 35 mL motorne motorne testere.
- Odlično ubrzanje smanjuje vreme zastoja između sečenja, tj posebno korisno za kontinuirane i ponavljajuće zadatke kao što je udovanje.
- Crno štampane linije na telu alata vode korisnike u određivanju pada pravca stabla, poboljšavajući vidljivost tokom seče drveta.
- Metalni branik sa šiljcima čvrsto hvata radni predmet kako bi pružio više kontrolu, olakšavajući sečenje.
- Nosač lančanika povećava brzinu sečenja.
- Veliki otvor za punjenje ulja sa prozorčićem za pregled omogućava rukovaocu da lako dodaje i proverite nivoe ulja.
- Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja za uštedu baterije i za izbegavanje nenamerno pokretanja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga	1,6 kW
Dužina vodilice	350 mm
Lanac testere	0,325" LP (korak) 1,1 mm (prečnik) 64 (Broj veza)
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 mL
Dimenzije (D×Š×V)*	430 x 219 x 271 mm
Težina*	5,4 kg

\* Sa akumulatorom BL4050F

**ISTAKNUTI PROIZVODI**



**Vrlo vidljiva linija za obaranje**  
Postavljena je crna štampana linija dodato telu alata da pomogne korisnika u određivanju smer za seču drveta.



**Novo bez alata podešavanje lanca testere**  
Lak za rukovanje zatezanje lanca testere korišćenjem veliki, lako vidljiv brojčanik.



**Odlična mogućnost ponovnog pokretanja (kada je zaključan)**  
Ako se alat blokira usled opterećenja, odmah skidajući teret omogućava da se motor ponovo pokrene bez ponovnog pokretanja, praveći ga moguće nastaviti sečenje operacije.




**Novi mehanizam za zaključavanje**  
Integracijom poluge za zaključavanje unutra glavna poluga za zaključavanje, vreme automatskog isključivanja ima je prilagođen, čime se poboljšava efikasnost rada (automatsko isključivanje vreme: 5 min).

**PRIBOR**

Vodilica lanca  
191T88-2

Lanac testere  
191T92-1



Zaštita sečiva  
419242-9

Zupčanik  
191V91-5



**BUKA**

Nivo zvučnog pritiska: **93 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**  
Nivo vibracija: **3,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

**POVEZANI PROIZVODI**



XGT 40 V max  
**UC0166**  
Akumulatorska lančana testera -  
400 mm



XGT 40 V max  
**UC0156**  
Akumulatorska lančana testera -  
350 mm



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si