



DOSTUPNO KAO

UC026GZ bez akumulatora i punjača | UC026GT101 sa akumulatorom BL4050F i DC40RA punjačem

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za arboriste, pejzažiste, farmere i opštinske radnike.
- Performanse sečenja i težina ekvivalentne ili veće od klase od 35 mL motorne motorne testere.
- Odlično ubrzanje smanjuje vreme zastoja između sečenja, tj posebno korisno za kontinuirane i ponavljajuće zadatke kao što je udovanje.
- Crno štampane linije na telu alata vode korisnike u određivanju pada pravca stabla, poboljšavajući vidljivost tokom seče drveta.
- Metalni branik sa šiljcima čvrsto hvata radni predmet kako bi pružio veću kontrolu, olakšavajući sečenje.
- Nosač lančanika povećava brzinu sečenja.
- Veliki otvor za punjenje ulja sa prozorčićem za pregled omogućava rukovaocu da lako dodaje i proverite nivo ulja.
- Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja za uštedu baterije i za izbegavanje nenamerno pokretanje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga	1,6 kW
Dužina vodilice	400 mm
Lanac testere	0,325" LP (korak) 1,1 mm (gauge) 64 (No of links)
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 mL
Dimenzije (D×Š×V)*	430 x 219 x 271 mm
Težina*	5,4 kg

* Sa akumulatorom BL4050F

ISTAKNUTI PROIZVODI



Jako vidljiva linija za obaranje
Postavljena je crna štampana linija dodato telu alata da pomogne korisnika u određivanju smer za seču drveta



Vrsta matice
Zarobljeni šrafovi sprečavaju gubitak šrafova prilikom skidanja poklopca lančanika za zamenu vodilice ili lanca testere



Odlična mogućnost ponovnog pokretanja (kada je zaključan)
Ako se alat blokira usled opterećenja, odmah skidajući teret omogućava da se motor ponovo pokrene bez ponovnog pokretanja, praveći ga moguće nastaviti sečenje operacije.




Novi mehanizam za zaključavanje
Integracijom poluge za zaključavanje unutra glavna poluga za zaključavanje, vreme automatskog isključivanja ima je prilagođen, čime se poboljšava efikasnost rada (automatsko isključivanje vreme: 5 min)

PRIBOR

Vodilica lanca
191T88-2



Lanac testere
191T92-1



Zaštita lanca
419242-9



Zupčanik
191V91-5



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **93 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
UC013G
Akumulatorska lančana testera -
450 mm



XGT 40 V max
UC012G
Akumulatorska lančana testera -
400 mm



XGT 40 V max
UC011G
Akumulatorska lančana testera -
350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si